

Dispositifs
Qui filtrent et
échantent l'air
intérieur.
Équipés d'un système
limitant les pertes de
chaleur au minimum.

	RECDUO	SITALI	ECOCOMFORT	RHINOCOMFORT	FLOW EASY	FLOW EASY UV	FLOW PLUS	FLOW ELITE
Le diam. de l'ouverture dans le mur (mm)	107	150	160	160	2x80	2x80	2x80	2x80
Les dimensions de la pièce (m2)	25	30	50	50	25	25	25	25
Performance maximale (m3/h)	40	60	68	68	37	37	37	37
Classe d'isolation* IPX	4	4	4	4	1	1	1	1
Taux de récupération de chaleur %	91	82	90	90	91	91	91	91
Volume minimal du ventilateur	15	10	13	13	18	18	18	18
Volume maximal du ventilateur	29	29	20	20	39	39	39	39
La quantité de vitesse du ventilateur	3	5	4	4	5	5	5	5
Filtration classe G**	3	3	3	3	2 + 4	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Filtration classe F**					7	7	7	7
Assainissement aux rayons UV**				X		X		
Lampe d'éclairage intégrée								X
Suppression du bruit externe			option	option	X	X	X	X
Capteur d'humidité de l'air***	X	X	X	X			X	X
Capteur de quantité de CO2***								X
Capteur de substances organ. PM2,5***								X
Capteur de température***			X	X	X	X	X	X
Capteur d'éclairage***			X	X				
Mode de fonctionnement : entrée / sortie	X	X	X	X	X	X	X	X
Mode de fonctionnement: entrée seulement	X	X	X	X	X	X	X	X
Mode de fonctionnement: sortie seulement	X	X	X	X	X	X	X	X
Mode de fonctionnement : auto	X	X	X	X	X	X	X	X
Mode de fonctionnement: hyperventilation					X	X	X	X
Mode de fonctionne.: free cooling/heating	X	X	X	X	X	X	X	X
Mode de fonctionnement: fonction sommeil	X	X	X	X	X	X	X	X
Réglage : par télécommande	X	X	X	X	X	X	X	X
Réglage : par application WIFI							X	X
Réglage : par panel sur corpus					X	X	X	X
Signalisation LED du mode de fonctionne.	X	X	X	X	X	X	X	X
Signalisation de qualité d'air							X	X

		Largeur des particules			
		GROSSIER	PM10	PM2,5	PM1
exemple		Insects Fibres Cheveux Sable Gros. part. Sandres Pollen Cement Poussiere	Pollen végétal Sandres Poudre de ciment Gaz Bacteries Germe Fummé de cigarettes		Virus Gaz d'échappement Nanoparticules
Classe de filtration	G2	>50%			
	G3	>80%			
	G4	>90%			
	F7	>95%	>85%	>65-80%	50-65%